



FINITURA PIGMENTATA BIANCA RAPIDA TIXOTROPICA SAYERLACK ATL3906/13: PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

ATL3906/13 è una finitura all'acqua monocomponente tixotropica idonea alla verniciatura di manufatti in legno per interni, dotata di buona durezza e buone resistenze chimiche.

Pronta all'uso, ATL3906/13 si applica in una mano a spruzzo con tazza, airmix, airless, elettrostatica.

È indicata per applicazioni in verticale, quindi per la verniciatura di sedie, sponde di lettini e, grazie all'ottima verticalità è inoltre particolarmente idonea alla verniciatura di tutti quei manufatti che, per la loro geometria complessa, richiedono un'elevata lavorazione manuale, quali tornito o mobili montati.

Per la sua particolare formulazione ATL3906/13 è accatastabile già dopo 60 minuti se fatta asciugare in ambiente ventilato a temperature non inferiori a 30°C.

L'introduzione a filo e sotto agitazione meccanica del reticolante XA4080/00 (1%) permette di migliorare la durezza e le resistenze chimiche e di rendere ottimale l'adesione anche su fondi poliuretanicici a solvente.

ATL3906/13 è pigmentabile con le paste all'acqua della serie XA2006/XX allo scopo di ottenere il colore desiderato.

