

FINISHOIL



LE VERNICI AD OLIO



Sempre alla ricerca di soluzioni per un ambiente più sano - materiali naturali, processi di lavorazione sostenibili, energie rinnovabili, finiture atossiche - pochi conoscono la possibilità di trattare il legno con prodotti ad olio.

La finitura ad olio di un supporto legnoso è una valida alternativa per nobilitarne l'essenza, particolarmente consigliata a chi ne ama la naturale bellezza ma anche le sue imperfezioni, in quanto si trasforma e invecchia assieme al legno stesso.

Per determinati impieghi le finiture a base oleosa sono la scelta più appropriata: infatti agiscono in modo diverso rispetto alle vernici tradizionali, asciugano molto lentamente non ricoprendo la superficie ma impregnando le fibre del legno. Questo meccanismo permette di preservare le caratteristiche estetiche del legno che conserva in questo modo un colore naturale. La possibilità di poter ripetere quando necessario il trattamento con lo stesso prodotto rende inoltre il trattamento ad olio una soluzione agevole e versatile.



OLV2322/00 100% OLIO NATURALE

È un **olio naturale idoneo all'impregnazione di supporti legnosi di ogni essenza, massicci o impiallacciati**: viene assorbito dalle fibre del legno in profondità, ravvivandolo, conferendogli brillantezza ed esaltandone la venatura. Pronto all'uso e di facile utilizzo è applicabile a spruzzo, immersione, pennello e straccio. **OLV2322/00**, ricavato al 100% da sostanze naturali e biocompatibili, **rispetta le specifiche Ikea IOS-MAT-0128**. I manufatti trattati con **OLV2322/00** necessitano di una manutenzione periodica con lo stesso prodotto, la cui periodicità dipende dalla frequenza e dal tipo di sollecitazioni a cui il legno viene sottoposto.

AOV2343/00 OLIO ALL'ACQUA PER INTERNI

È un **olio all'acqua ceroso utilizzabile per il trattamento di mobili e parquet per interni**. Applicabile a spruzzo, straccio e pennello, **AOV2343/00** è un olio all'acqua dal profumo naturale di cera d'api che conferisce un aspetto morbido, naturale e ceroso ai supporti trattati. Come per gli oli a solvente sarà necessaria una manutenzione la cui frequenza dipenderà dalle sollecitazioni alle quali il manufatto sarà sottoposto. **AOV2343/00** è catalizzabile con **AH1564/00** al 5%: con questa aggiunta il prodotto offrirà maggiore adesione e resistenze chimiche, mantenendo al contempo un lungo pot-life. Si suggerisce quindi l'aggiunta del catalizzatore specialmente per il trattamento di parquet o quando occorre effettuare il ripristino di un supporto già trattato per ottenere le massime prestazioni. **AOV2343/00** è pigmentabile con i coloranti e/o i pigmenti delle serie **AC2110/XX**, **AC600/XX**, **AC1810/XX**, **XA2006/XX** e **XA4034/XX**.

AOL3867/00 OLIO ALL'ACQUA PER ESTERNI

L'olio a base acqua **AOL3867/00** è ideale per il trattamento di legni trattati termicamente o diverse tipologie di legni compositi (ad esempio legno composito in fibre di bambù). Questi substrati sono generalmente molto difficili da trattare e potrebbero presentare un degrado precoce. Se non adeguatamente protetti, la radiazione solare ha un effetto degradativo molto veloce su di essi. L'utilizzo del prodotto protettivo adatto è l'unica soluzione per raggiungere le prestazioni di durabilità e stabilità che substrati di questo tipo possono offrire.

Altamente raccomandata la colorazione con **XA4034/XX** o **XA2006/XX**.

OL30xx/00 OLI PER PARQUET

L'olio per legno **OL30xx/00** è dedicato al settore del parquet per interni ed esterni. Il prodotto è applicabile a rullo, spruzzo, pennello e straccio. Presenta eccellenti resistenze chimico fisiche, viscosità e buona rapidità di essiccazione. Nel caso di trattamento di parquet esterno è consigliabile applicare una prima mano di impregnante colorato. Si raccomanda una manutenzione annuale. È disponibile nei gloss 10 e 30 e può essere pigmentato con le paste **XEL3609/XX** e **XE4150/XX**.

OL3300/00 OLIO PER MANUTENZIONE

Sviluppato per la **semplice e veloce manutenzione di manufatti in legno per interno ed esterno**, questo olio può essere usato per pavimenti, bordi di piscine, panchine e mobili da giardino. Grazie alla miscela di oli naturali di cui è composto, **OL3300/00** ha un eccellente potere penetrante e fornisce una buona protezione dall'acqua. Può essere applicato a pennello quindi, dopo circa un minuto, pulito con un panno asciutto in modo da garantire un assorbimento uniforme. Per ottenere risultati ancora migliori, applicare due mani e quindi effettuare la manutenzione ogni anno.

FINISH OIL



Venendo spesso richiesto per i manufatti in legno un trattamento di facile applicazione che rinforzi e ravvivi in modo naturale il colore del legno, da componenti di altissima qualità è nata la gamma FINISHOIL di oli Sayerlack, composta da prodotti in grado di soddisfare le principali richieste del mercato.

OL40xx/XX OLI A RIDOTTO INGIALLIMENTO

Gli oli OL40xx/XX sono disponibili in versione bianco OL4030/13 e trasparente OL4010/00. Questo sistema permette di realizzare cicli ad olio bianchi o pastello e di evitarne l'eccessivo ingiallimento. Altri oli a solvente tendono a modificare la loro colorazione non solo a causa della luce solare, ma anche per via della naturale ossidazione dei componenti del prodotto. Per ottenere una migliore resistenza allo sporco si consiglia di applicare uno strato finale trasparente. La colorazione è possibile con le paste XEL3609/XX e XE4150/XX.

OLL3904/00 OLIO CEROSO

L'olio ceroso OLL3904/00 è pronto all'uso e la scelta ideale per pavimenti in parquet. Le sue caratteristiche di facile applicazione e potere coprente lo rendono perfetto per la lucidatura meccanica su grandi superfici. Il prodotto può essere pigmentato utilizzando le paste delle serie XEL3609/XX e XE4150/XX. E' possibile enfatizzare la venatura del legno tramite spazzolatura.

OLL3645/00 OLIO CEROSO

L'olio effetto cera OLL3645/00 può essere utilizzato per pannelli, mobili da interno, cornici e battiscopa. E' applicabile con pistola a spruzzo, pennello e straccio. OLL3645/00 è composto da una miscela di oli speciali e cere selezionate. Appositamente progettato per applicazioni semplici e rapide, offre buona protezione al legno, un aspetto estremamente naturale e una finitura cerosa morbida. E' pigmentabile con le paste delle serie XEL3609/XX e XE4150/XX.

OLL3667/00 OLIO CREMOSO

L'olio cremoso OLL3667/00 è progettato per il trattamento del legno. Le sue proprietà consentono un'applicazione molto semplice a pennello o a straccio. Offre un alto livello di resistenze chimico-fisiche, rapida asciugatura e profonda penetrazione. Raccomandiamo la pigmentazione con le paste delle serie XEL3609/XX e XE4150/XX, che aiutano l'olio a penetrare e stabilizzarsi nel legno, ottenendo una colorazione ottimale del poro ed enfatizzando la bellezza naturale delle essenze legnose tradizionalmente trattate con oli.

OLL3729/00 OLIO PER ESTERNI

OLL3729/00 è un olio a solvente sviluppato per applicazione su manufatti posti all'esterno, decking, mobili da giardino, recinzioni e rivestimenti in generale. Presenta buona bagnabilità del legno, insieme ad una eccellente lavorabilità e buona resistenza agli agenti atmosferici. Per renderlo adatto ad una più ampia gamma di substrati abbiamo selezionato speciali materie prime che rendono questo prodotto ideale anche per il legno termotrattato. Per risultati ottimali raccomandiamo di applicare 2 mani di prodotto, a pennello o spray, poi strofinare per garantire un assorbimento uniforme. L'applicazione annuale di OLL3729/00 prolungherà la resistenza di tutti i manufatti esposti all'esterno. Al fine di ottenere un'adeguata resistenza alla luce del sole si raccomanda di pigmentare con le paste della serie XEL3609/XX o XE4150/XX.

03/2021
Z02A35

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Technical Service:

Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it



Sayerlack is a brand of **The Sherwin Williams Company**