



# VERNICI PELABILI ALL'ACQUA

APPLICAZIONE ED  
ESSICCAZIONE VELOCI

PROLUNGATA  
STABILITÀ IN LATTA

FACILE DA RIMUOVERE

GAMMA COMPLETA  
DI SOLUZIONI  
PER DIVERSI USI



## VERNICI PELABILI ALL'ACQUA

*Una serie completa di vernici pelabili all'acqua ideate per la protezione durante i processi produttivi e lavorativi, così come per la movimentazione e la manutenzione di tutti i giorni.*

### **AX1200/00**

Questo prodotto può essere facilmente rimosso dal substrato al quale è stato applicato. Particolarmente indicato per applicazione su antine, **AX1200/00** protegge le finiture poliuretatiche o poliestere e le carte melamminiche durante la produzione e/o il trasporto. Applicabile a rullo o pennello.

### **AXV2350/00**

Per la protezione temporanea in fase produttiva degli oggetti rivestiti con carta melamminica, **AXV2350/00** è la scelta perfetta. Ancora più facile da rimuovere, aiuta a proteggere da danni o impronte che possono verificarsi con il frequente maneggiare degli articoli rivestiti su un lato. Applicabile a rullo o pennello.

### **AXL3892/00**

Un prodotto amico dell'ambiente, realizzato con resine prodotte da fonti rinnovabili. **AXL3892/00** è la soluzione migliore quando si necessita di adesione e resistenza chimica eccezionali. Adatto per la protezione a lungo termine delle cabine di verniciatura e di altre attrezzature, ne facilita ed accelera la pulizia periodica. Applicabile a spruzzo o pennello.

<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>PROTEZIONE</b>	<b>SUPPORTO</b>	<b>ADESIONE</b>	<b>QUANTITÀ CONSIGLIATA</b>	<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (20 65% u.r.)</b>
<b>AXV2350/00</b>	Breve termine	Finiture lucide, carte melamminiche	6,5	80-100 gr/m <sup>2</sup>	1 ora
<b>AX1200/00</b>	Breve/medio termine	Finiture lucide, carte melamminiche, vetro	7	80-100 gr/m <sup>2</sup>	1 ora
<b>AXL3892/00</b>	Lungo termine	PVC, carte melamminiche, cabine di verniciatura, superfici verniciate ad acqua o solvente	8	120-150 gr/m <sup>2</sup>	1,5 ore

NOTA: a causa dell'ampia varietà di substrati disponibili sul mercato, consigliamo sempre un controllo preliminare per verificare che il prodotto sia idoneo alla superficie da trattare.

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

#### **Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Ph. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company