



CICLO DI VERNICIATURA PER DECKING E STABILIMENTI BALNEARI

ELEVATA ADESIONE
IN AMBIENTI
AD ALTA UMIDITÀ

ELEVATA STABILITÀ A
LUCE ED ESPOSIZIONE
ALL'ESTERNO

ECCELLENTE
RESISTENZA ALL'ACQUA

SEASIDECK: IL LEGNO IN
SPIAGGIA, PROTETTO





CICLO DI VERNICIATURA SEASIDECK

Per il suo fascino naturale e la sua forte identità il legno è la scelta più indicata per ogni ambiente esterno dove sia richiesto un design elegante e funzionale. Questo il trend.

L'eleganza essenziale del legno naturale deve però essere immune da qualsiasi tipo di aggressione: la resistenza agli attacchi esterni, la durata, sono determinanti.

SEASIDECK è un ciclo di verniciatura per esterni estremamente versatile, studiato per decking, stabilimenti balneari, resort, mobili da giardino, gazebo, panchine, dove un'applicazione sul posto a pennello o a rullo è spesso richiesta. Il ciclo di verniciatura è stato studiato e testato per ottenere alta durabilità all'esterno, adesione anche in condizioni di alta umidità ed eccellente resistenza all'acqua, caratteristiche molto importanti per questo settore di utilizzo.





PER DECKING E STABILIMENTI BALNEARI

Il deck ci permette di passeggiare scalzi su una terrazza in riva al mare, di passare direttamente dal legno all'acqua, naturalmente.

SEASIDECK, creato per il mare e il design, protegge il tuo deck da ogni tipo di aggressione.



Il ciclo prevede l'applicazione dello specifico impregnante all'acqua **AML3542/XX** seguito dalla finitura opaca all'acqua ad alte prestazioni **AZL3541/NN**.

AML3542/XX è un impregnante all'acqua ad alta penetrazione e bagnabilità, specifico per legni duri di latifoglia quali doussié, teak, iroko, mogano, Jack wood, kumbuk, niangon, thulan, così come per substrati trattati quali accoya e thermo pine.

Contiene additivi di nuova generazione per la riduzione della degradazione della lignina che, combinati con gli ossidi di ferro semitrasparenti, conferiscono elevata stabilità di colore nell'esposizione ai raggi UV.

AML3542/XX è disponibile in 3 differenti colori (/85/89/92) e nelle versioni neutre (/N0 o /NN), compatibili con le paste **XA4034/XX** e **XA2006/XX** per ottenere tutti i toni desiderati.

AZL3541/NN è una finitura ad alte prestazioni all'acqua per esterni ad opacità intensa che, con la sua bassa lucentezza (4 gloss) e la sua eccellente penetrazione nei legni duri, crea un effetto legno naturale su deck. Può essere colorata con le paste **XA4034/XX** e **XA2006/XX**.

Si procede con l'applicazione dell'impregnante **AML3542/XX** direttamente su legno opportunamente carteggiato e dopo circa due ore si applica la prima mano di finitura all'acqua per deck **AZL3541/NN**.

Per conferire maggiore copertura e protezione si consiglia una seconda mano a distanza di 2/4 ore senza carteggiare. Se vengono superati questi tempi è necessario carteggiare con carta abrasiva 220 prima dell'applicazione della seconda mano di finitura per deck.



SEASIDECK PER DECKING E STABILIMENTI BALNEARI

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Applicazione	AML3542/XX: immersione, pennello, rullo
	AZL3541/NN: pennello, rullo, spruzzo manuale
Supporti grezzi o pretrattati	Legno idoneo all'utilizzo esterno, opportunamente carteggiato
Essiccazione	2h tra l'impregnante e la finitura
	4h tra le varie mani di finitura
Accatastabilità	16h dall'applicazione
Diluizione	Pronto all'uso
Pigmentazione	Paste XA4034/XX e XA2006/XX per entrambi i prodotti

ALTA PENETRAZIONE DELL'IMPREGNANTE NEL LEGNO

ECCELLENTE RISULTATO NEI TEST DI CORROSIONE
IN ATMOSFERE ARTIFICIALI – ISO 9227 2006

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

Servizio clienti:
Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521
servizioclienti@sayerlack.it

SAYERLACK[®]
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company